

**10“ 1HE – Steckdosenleiste 3-fach Schuko**

- Aluminium – Steckdosenleiste mit Schutzkontakt - Steckdoseneinsätze.  
Die Steckdosenleiste verfügt über eine 2,0m lange PVC Zuleitung  
H05VV-F 3G1,50mm<sup>2</sup> in schwarz. Haltewinkel aus Edelstahl ( mehrfach  
verstellbar ) zur optimalen Befestigung in 19“ - Datenschränke.

**Besondere Merkmale:**

- Verwindungssteifes Profil aus eloxiertem Aluminium, 1 Höheneinheit.
- 3 Steckdoseneinsätze um 35° gedreht, optimal für Winkelstecker.
- Kunststoffe in gängiger RAL 7035 – Farbe: Lichtgrau
- Haltewinkel aus Edelstahl für die Befestigung in 4 Positionen, jeweils 90°. An 4 Punkten an den Endstücken verschraubt.

**Optional erhältlich:**

- Hochwertige Elektronikbauteile wie: Überspannungsschutz, Netz- und Frequenzfilter, Master & Slave, FI- und Leitungsschutzschalter, ISDN – Schutz sind aufgrund der Modulbauweise einsetzbar.
- Einsatz verschiedener Module wie CAT5, CAT5E, CAT6 – Verlängerung, USB, VGA – Buchse, Mikrofonbuchse, Taster und verschiedene Länderstecksysteme ( Frankreich, IEC – Kaltgeräte, Schweiz, England , USA, usw. ) sind auf Anfrage lieferbar.

**classic**



Technische Daten:		Technical Description
Profil:	Aluminium, eloxiert	Body
Ausführung:	Alu – silber / Aluminium - silver	Model:
Steckdosen: um 35° gedreht aus Polyamid 6.6 glasfaserverstärkt, mit vernickelten Erdkontakte	Schuko 3 x 250V 16A	Outlets: 35° turned, Polyamide 6.6, glasfiber, nickel plated earth contacts
Farbe:	RAL 7035 grau/grey	Colour
Maße (LxBxH)mm:	1HE/1U 440 x 44 x 44	Measurement:
Zuleitung: mit Schutzkontakt-winkelstecker mit doppeltem Erdungssystem	2,0m H05VV-F 3G1,50mm <sup>2</sup>	Cable: with right angle plug, with double earthing
Farbe der Zuleitung:	Schwarz / black	Colour of the cable
Anschlusswert:	16A 3600W	Rated power
Garantie:	2 Jahre / years	Warranty

